

Axis P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof - Farbe (Tag&Nacht)

4 x 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264B - H.264M - H.264H - H.265 - MJPEG - MPEG-4 Part 10 - AVC - MPEG-H Part 2 - HEVC - PoE Plus Class 4 - TAA-konform



Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02633-001
EAN/UPC	7331021080621

Beschreibung

AXIS P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof - Farbe (Tag&Nacht) - 4 x 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC - PoE Plus Class 4 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - Kuppel - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio und E/A-Schnittstelle, Lautsprecher-Kopplung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 20.3 cm x 9.2 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.5 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 4 x 9.1 mm (1/2.8") - 4 x 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE

	0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3.2 mm - 8.1 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 0.5 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.9-3.2 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-90 bis +90
Kippbereich (Grad)	25 to 95
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, auto IR control, -5° / +95° rotation, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, 55 dB signal-to-noise ratio, Forensic WDR, 2D Digital Noise Reduction Technology, 3D Digital Noise Reduction Technology, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Antibeschlag, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Lightfinder-Technologie, OptimizedIR, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto Focus, Pixel Counter Support, scene metadata, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, IP-Adressfilterung, tampering alarm, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Objekt verlässt Erkennungsbereich, bis zu 8 Sichtbereiche, Trigger Recording, 802.1x authentication, aluminum alloy/polycarbonate housing, PoE -Unterstützung, 850nm illuminator
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Panoramakamera
Audiounterstützung	Ja: Zwei-Wege-Audio und E/A-Schnittstelle, Lautsprecher-Kopplung
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	20.3 cm
Tiefe	20.3 cm
Höhe	9.2 cm
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - multi-sensor - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof
Digital-Video-Format	H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/28000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	15 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 320 x 180
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, auto IR control, -5° / +95° rotation, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, 55 dB signal-to-noise ratio, Forensic WDR, 2D Digital Noise Reduction Technology, 3D Digital Noise Reduction Technology, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Antibeschlag, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Lightfinder-Technologie, OptimizedIR, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto Focus, Pixel Counter Support, scene metadata, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, IP-Adressfilterung, tampering alarm, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Objekt verlässt Erkennungsbereich, bis zu 8 Sichtbereiche, Trigger Recording, 802.1x authentication, aluminum alloy/polycarbonate housing, PoE -Unterstützung, 850nm illuminator
Bildsensor	
Typ	4 x 2 MP PS RGB CMOS 4 x 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion	
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.5 x
Brennweite	3.2 mm - 8.1 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.9-3.2 feste Irisblende
Min. Fokussierungsabstand	0.5 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	40 - 108

Vertikales Blickfeld (Grad)	23 - 55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	46 - 131
	Schwenken
Bereich (Grad)	-90 bis +90
	Kippen
Bereich (Grad)	25 to 95
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, Kabelkanal-Adapterplatte (1/2"/M20)
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IEC/EN 62471, IS 13252, AS/NZS 62368.1:2022, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 method B, MIL-STD-810H, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), VDMA 24364, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, FIPS 140, IEEE 802.3at, PVC-free, BFR-frei, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907, IP66, IP67, IK09
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	12.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.