

Dell C Series C3422WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 8 ms, Schwarz

86.7cm (34.14") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 LED IPS - 21:9 - 300cd/m² - 1.073B - 8ms - 178°/178° - 1000:1

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-C3422WE
EAN/UPC	5397184504925



Beschreibung

Mit dem geschwungenen 86.36cm (34")-WQHD-Monitor mit integrierter 5-Megapixel-Kamera, zwei 5-W-Lautsprechern und einer speziellen One-Touch-Taste für Teams machen Sie Ihre Meetings lebendig.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,7 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,7 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein

HD-Typ	UltraWide Quad HD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	3800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Pixeldichte	109,68 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	86,7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Type-B, USB Type-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	0
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Silber
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Pivot	Nein
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21 °
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	815,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	234,9 mm

Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	576,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	10,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	815,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	81,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	434,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	7,3 kg
Rahmenbreite (Seite)	8,03 mm
Rahmenbreite (oben)	8,03 mm
Rahmenbreite (unten)	5,66 cm
Verpackungsdaten	
Paketgewicht	16 kg
Netzwerk	
WLAN	Nein
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	31,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (max.)	220 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	27,7 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	402022
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	790
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung	129

(kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	463
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	85
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	236
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	5
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	554
Sonstige Funktionen	
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	0
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210