

Lexmark CX860de - Multifunktionsdrucker

- Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 57
 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 57 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt -
 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42K0080
EAN/UPC	0734646605939

Beschreibung

Der Lexmark CX860de A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Ein 25 cm großer e-Task-Farbtouchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 350.000 Seiten werden um erweiterte optionale Finishing-Funktionen ergänzt, die sich mit A3-Produktionskopierern messen lassen können: Inline-Hefter und Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen. Um Wartung und Ausfallzeiten zu reduzieren, verfügt der Drucker über langlebige Fotoleitereinheiten sowie Tonerkassetten mit hoher Kapazität – ideal für Umgebungen mit großen Produktionsmengen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX860de - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	350000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 600 dpi
Bildschirm	25.4 cm (10")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.9 cm x 58.8 cm x 81.3 cm
Gewicht	83.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	350000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale	25.4 cm (10")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
	Speicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	CCD
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxfunktionen	
Funktionen	Faxen in Farbe
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	176 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Mehrzweckfach - 1 Blatt Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - s/w

Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - Farbe
 Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
 Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
 Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
 Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex

Verbindungen

Schnittstellen
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 4 x USB host - 4-polig USB Typ A
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale
 SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP

Betriebssystemunterstützung
 MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server

Software inbegriffen
 Treiber & Dienstprogramme

Stromversorgung

Stromverbrauch bei Betrieb
 870 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus
 0.3 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus
 3.3 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w
 6.5 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe
 7 Sek.

Zubehör im Lieferumfang
 Telefonkabel

Enthaltene Verbrauchsmaterialien
 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten
 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 17000 Seiten
 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 17000 Seiten
 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 17000 Seiten
 1 x Entwickler - bis zu 300000 Seiten
 1 x Fotoführer - bis zu 175000 Seiten

Kompatible Standards
 FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert
 Ja

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
-------------------	---------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	55.9 cm
--------	---------

Tiefe	58.8 cm
-------	---------

Höhe	81.3 cm
------	---------

Gewicht	83.2 kg
---------	---------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	70 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	76 cm
----------------	-------

Transporthöhe	111.4 cm
---------------	----------

Transportgewicht	96.36 kg
------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%
---------------------------------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.