

## Elo Touch Solutions Elo 3204L - 81 cm (32") Diagonalklasse (80 cm (31.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E103164
EAN/UPC	0843173156040



### Beschreibung

Das Elo 3204L ist ein vielseitiges kommerzielles Display, das für dynamische Umgebungen entwickelt wurde und mit seinem 32-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung Leistung bietet. Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und einer Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup> gewährleistet es eine lebendige Bildqualität für Digital Signage-Anwendungen. Das Display verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eignet sich damit für verschiedene Aufstellungsarten, darunter Hoch- und Querformat sowie Tischaufstellung. Die Touch-Funktionalität wird durch Funktionen wie Palm Rejection und Projected Capacitive Touch Technologie verbessert, die eine intuitive Benutzerinteraktion ermöglichen und versehentliche Berührungen minimieren. Dieses Display unterstützt eine Reihe von Anschlüssen, darunter USB-C, HDMI und DisplayPort, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Darüber hinaus vereinfachen die Elo Cloud-Steuerung und die Unterstützung von Crestron Connected V2 die Fernverwaltung und -überwachung und maximieren die betriebliche Effizienz. Mit einer Betriebsstundenkapazität von 24 Stunden und einem energieeffizienten Design ist der Elo 3204L ideal für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 3204L 81 cm (32") Klasse (80 cm (31.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C, composite, Component
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort, USB-C
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	Unterstützt Crestron Connected V2, Elo Cloud Kontrollunterstützung, Touch Thru-Technologie
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Plattform	EloView, Crestron
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	4 x M4x6mm flat head screws
Leistungsaufnahme im Betrieb	44 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.37 cm x 4.96 cm x 45.81 cm
Gewicht	10.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	44 Watt
Diagonale Klasse	81 cm (32")
Diagonale Größe	80 cm (31.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C, composite, Component
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort, USB-C
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus, Schreibtisch-Modus
Breite	76.37 cm
Tiefe	4.96 cm
Höhe	45.81 cm
Gewicht	10.9 kg
Farbe	Schwarz
	<b>Bildschirm</b>
Farbunterstützung	16.700.000 Farben
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Rutschfest
Kontrastverhältnis	3000:1
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Unterstützt Crestron Connected V2, Elo Cloud Kontrollunterstützung, Touch Thru-Technologie
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Projected Capacitive Touch (PCT), Palm Rejection, Auto Wake, 8-bit Unterstützung, MTBF 50.000 Stunden, Over-the-Air-Aktualisierung (OTA)
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Video-Funktionen</b>	
Digitale Video-Auflösung	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720, 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	10 Watt
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort USB-C 3.0 USB 2 x LAN RS-232 Kopfhörer 4 x USB 2.0
<b>Internet der Dinge (IoT)</b>	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	EloView, Crestron
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	4 x M4x6mm flat head screws

Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC, CEC, UL 62368-1, cUL, IC, CB, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62368-1, VCCI, RCM, CCC, CEL, Mexico NOM, IK07, UL 60950
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep	1.43 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.29 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle	Erweiterte Einheitsersetzung
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	90.5 cm
Tiefe (Versand)	16 cm
Höhe (Versand)	68 cm
Gewicht (Versand)	15.28 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.