

Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264 - MJPEG - PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-DOME
EAN/UPC	0810084690208

Beschreibung

2K-HD-PoE-Deckenkamera der nächsten Generation mit verbessertem Dynamikbereich und Low-Light-Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.92 cm x 10.92 cm x 6.45 cm
Gewicht	370 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	10.92 cm
Tiefe	10.92 cm
Höhe	6.45 cm
Gewicht	370 g

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	10 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance

Bildsensor

Typ	5 MP CMOS
-----	-----------

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	102.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	71.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	134.3

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
-----------------------	------------------------------

Verschiedenes

Kennzeichnung	IPX4, IK08, FCC, IC
---------------	---------------------

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE
----------------------------	-----

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	UniFi Protect
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS, Android
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.