

# APC Back-UPS BX Series BX1600MI - USV - Wechselstrom 230 V

900 Watt - 1600 VA - 7 Ah - Ausgangsanschlüsse: 6

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BX1600MI
EAN/UPC	0731304410829



## Beschreibung

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 1600VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS BX Series BX1600MI - USV - 900 Watt - 1600 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 10%
Leistungskapazität	900 Watt / 1600 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 7 Ah
Anz. Batterien	2
Betriebszeit (bis zu)	6.5 Min. bei halber Last
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 39 cm x 19 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - extern
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1600 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	273 Joules
Schutzschaltung	Sicherung
<b>Batterie</b>	
Menge	2
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	6.5 min bei 50% Last 1 min bei Volllast
Ladezeit	8 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 1.2 m
Besonderheiten	Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), hörbarer Alarm
Kennzeichnung	EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	14 cm
Tiefe	39 cm

Höhe	19 cm
------	-------

Gewicht	10.3 kg
---------	---------

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	23.5 cm
-----------------	---------

Transporttiefe	49.5 cm
----------------	---------

Transporthöhe	29.7 cm
---------------	---------

Transportgewicht	11.3 kg
------------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.