

Philips V-line 275V8LA - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort
- Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	275V8LA/00
EAN/UPC	8712581795108



Beschreibung

Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips V-line 275V8LA - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 23.1 cm x 45.8 cm
Gewicht	4.06 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, RoHS, TUV Bauart, ISO 9241-307

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	108.79
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 114 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	SmartImage, Adaptive-Sync-Technologie, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light Mode, EasyRead, sRGB-Farbmanagement, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, ohne Quecksilber, SmartContrast, breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 23.1 cm x 45.8 cm - mit Fuß
Gewicht	4.06 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Audio Line-In/-Out
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, RoHS, TUV Bauart, ISO 9241-307
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	25.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 45.8 cm - Gewicht: 4.06 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.61 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	14.1 cm
Transporthöhe	45.3 cm
Transportgewicht	6.45 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.