

ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM03H0-B01K70
EAN/UPC	4711387267103



Beschreibung

ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	1600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR1400 / DisplayHDR 1400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm
Gewicht	13.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Ppi	0.1845
Helligkeit	1600 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR1400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1400
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	135 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Umgebungslichtsensor, Auto Calibrate, Bild für Bild, Trace Free Technology, Hybrid Gamma, Näherungssensor, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Palette, Dolby Vision, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), QuickFit Plus, Kalibrierungssteuerung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	13.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	6 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 2 x Thunderbolt 4 3 x USB 3.2 Gen 2

USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 90 W)
Kopfhöreranschluss

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	+23/-5
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	42.62 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 13.8 kg Ohne Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 9 cm - Höhe: 44.5 cm - Gewicht: 9.2 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	96.5 cm
Transporttiefe	22.8 cm
Transporthöhe	55.5 cm
Transportgewicht	20.5 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.