

# APC Replacement Battery Cartridge #24 - USV-Akku

Bleisäure - Schwarz - für P/N: DLA1500RM2U - SU1400R2IBX135 - SUA1500R2ICH - SUA1500RM2U-BR - SUA1500RM2UTW

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC24
EAN/UPC	0731304015772



## Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter [apc.com](http://apc.com).

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #24 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	11.9 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.6 cm x 34.3 cm x 8.3 cm
Entwickelt für	P/N: DLA1500RM2U, DLA1500RMI2U, SU1400R2BX120, SU1400R2IBX120, SU1400R2IBX135, SU1400R2X122, SU1400RM2U, SU1400RM2UX93, SU1400RMI2U, SU1400RMX176, SUA1500R2ICH, SUA1500R2X122, SUA1500R2X138, SUA1500R2X180, SUA1500R2X93, SUA1500RM2U, SUA1500RM2U-BR, SUA1500RM2UTW, SUA1500RMI2U, SUA1500RMUS

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehaltstyp	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
<b>Batterie</b>	
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher

### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Min. Lagertemperatur -15 °C

Max. Lagertemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95%

### Abmessungen und Gewicht

Breite 21.6 cm

Tiefe 34.3 cm

Höhe 8.3 cm

Gewicht 11.9 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 36.8 cm

Transporttiefe 49.5 cm

Transporthöhe 15.2 cm

Transportgewicht 12.6 kg

### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: DLA1500RM2U, DLA1500RMI2U, SU1400R2BX120, SU1400R2IBX120, SU1400R2IBX135, SU1400R2X122, SU1400RM2U, SU1400RM2UX93, SU1400RMI2U, SU1400RMX176, SUA1500R2ICH, SUA1500R2X122, SUA1500R2X138, SUA1500R2X180, SUA1500R2X93, SUA1500RM2U, SUA1500RM2U-BR, SUA1500RM2UTW, SUA1500RMI2U, SUA1500RMUS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.