

Axis T98A17-VE - Gehäuse - geeignet für Wandmontage

Wechselstrom 230 V - weiß - für AXIS M3215 - P1455 - P3343 - P3344 - P3346 - P3363 - P3364 - P3365 - P3367 - P3384

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	5505-421
EAN/UPC	7331021045156



Beschreibung

AXIS T98A17-VE - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 230 V - weiß - für AXIS M3215, P1455, P3343, P3344, P3346, P3363, P3364, P3365, P3367, P3384

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T98A17-VE - Gehäuse
Produkttyp	Gehäuse
Packungsinhalt	Schrauben, Klammern, Montagehalterung, 12 VDC DIN PSU, AXIS T8604 Media Converter, Kabelbinder, Netzteilabdeckung, AXIS Electrical safety kit B 230 V AC
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Erforderliche Spannung	Wechselstrom 230 V
Produktmaterial	Rostfreier Stahl, Polycarbonat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 13.1 cm x 36.1 cm
Gewicht	3.5 kg
Farbe	Weiß
Kennzeichnung	IEC 60529 IP66, NEMA Type 4X, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 62262 IK10, UL 50, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, UL 50E
Entwickelt für	AXIS M3215-LVE, P1455-LE, P1455-LE-3, P3343-VE, P3344-VE, P3346-VE, P3363-VE 12mm, P3363-VE 6mm, P3364-LVE 12mm, P3364-LVE 6mm, P3364-VE 12mm, P3364-VE 6mm, P3365-VE, P3367-VE, P3384-VE

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Gehäuse
Packungsinhalt	Schrauben, Klammern, Montagehalterung, 12 VDC DIN PSU, AXIS T8604 Media Converter, Kabelbinder, Netzteilabdeckung, AXIS Electrical safety kit B 230 V AC
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage

Erforderliche Spannung	Wechselstrom 230 V
Produktmaterial	Rostfreier Stahl, Polycarbonat
Breite	28.2 cm
Tiefe	13.1 cm
Höhe	36.1 cm
Gewicht	3.5 kg
Farbe	Weiß
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Überspannschutz, Schalterschutz
Kennzeichnung	IEC 60529 IP66, NEMA Type 4X, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 62262 IK10, UL 50, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, UL 50E
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS M3215-LVE, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3343-VE Fixed Dome Network Camera, P3344-VE Fixed Dome Network Camera, P3346-VE Network Camera, P3363-VE 12mm, P3363-VE 6mm, P3364-LVE 12mm, P3364-LVE 6mm, P3364-VE 12mm, P3364-VE 6mm, P3365-VE, P3367-VE Network Camera, P3384-VE Network Camera

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.