

# APC Smart-UPS SMT3000IC – 8x C13 - 1x C19 - USB - SmartConnect - 3000VA - Line-Interaktiv - 3 kVA - 2700 W - Sine - 151 V - 302 V

(Offline-) USV - 6 min - USB - Intern - Backup/Backed - IEC

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | APC             |
| Hersteller Art. Nr. | SMT3000IC       |
| EAN/UPC             | 0731304337331   |



## Hauptmerkmale

|                                           | Allgemein                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| USV-Topologie                             | Line-Interaktiv                                                         |
| Ausgangskapazität                         | 3 kVA                                                                   |
| Ausgangsleistung                          | 2700 W                                                                  |
| AC-Steckertypen                           | C13 coupler, C19 coupler                                                |
| Stecker                                   | C20-Koppler                                                             |
| Anzahl der AC-Ausgänge                    | 9 AC-Ausgänge                                                           |
| Akku-/Batterietechnologie                 | Plombierte Bleisäure (VRLA)                                             |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 5,1 min                                                                 |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 17,2 min                                                                |
| Formfaktor                                | Tower                                                                   |
| Produktfarbe                              | Schwarz                                                                 |
| Kabellänge                                | 1,83 m                                                                  |
| Konformitätsbescheinigungen               | RoHS                                                                    |
| Zertifizierung                            | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL |