

APC Replacement Battery Cartridge #11 - USV-Akku

Bleisäure - Schwarz - für P/N: DLA2200J - SU2200I - SU2200J3W - SU2200RMXLI - SU3000I - SU3000J3W - SUA3000T - SUA3000US

Gruppe	Batterien / Akkus
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC11
EAN/UPC	0731304003335



Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #11 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	24.3 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.2 cm x 18.3 cm x 17.3 cm
Entwickelt für	P/N: DLA2200J, SU2200I, SU2200ICH, SU2200J3W, SU2200RM, SU2200RMI, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLI, SU2200RMXLTX153, SU2200US, SU2200UXICH, SU2200XL, SU2200XLTX153, SU2200XLX114, SU3000I, SU3000ICH, SU3000J3W, SU3000RM, SU3000US, SU3000UXICH, SUA2200US, SUA24XLBP, SUA3000T, SUA3000US

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehaltstyp	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher

Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Min. Lagertemperatur -15 °C

Max. Lagertemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 14.2 cm

Tiefe 18.3 cm

Höhe 17.3 cm

Gewicht 24.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 29.5 cm

Transporttiefe 53.8 cm

Transporthöhe 27.7 cm

Transportgewicht 26.68 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: DLA2200J, SU1400RMXLINET, SU1400RMXLNET, SU1400RMXLNET, SU1400RMXLNET, SU1400X93, SU1400XLNET, SU2200, SU2200BX120, SU2200I, SU2200ICH, SU2200INET, SU2200J, SU2200J3W, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMI, SU2200RMINET, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLI, SU2200RMXLINET, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLTX153, SU2200US, SU2200UXICH, SU2200UXINET, SU2200X106, SU2200X111, SU2200X115, SU2200X179, SU2200X93, SU2200XL, SU2200XLINET, SU2200XLNET, SU2200XLNET, SU2200XLNET, SU2200XLTX153, SU2200XLX114, SU24XLBP, SU3000, SU3000I, SU3000ICH, SU3000INET, SU3000J, SU3000J3W, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMI, SU3000RMINET, SU3000RMJ, SU3000RMNET, SU3000RMX93, SU3000TNET, SU3000US, SU3000UXICH, SU3000UXINET, SU3000X177, SU48RMXLBP, SU48XLBP, SUA2200US, SUA24XLBP, SUA3000T, SUA3000US

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.