

# APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 900 Watt - 1500 VA - RS-232 - USB -  
Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMC1500I-2UC
EAN/UPC	0731304332954



## Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 1500VA Line-Interactive 2HE-Rackmontage-USV mit rein sinusförmigen Ausgang unterstützt kritische elektronische Geräte bei Stromausfällen. Die USV wird mit einem IEC 320 C14 Eingang, 4x IEC 320 C13 Ausgängen und 2x IEC Überbrückungskabel geliefert. Diese USV bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Die Smart-UPS C verfügt über eine intuitive grafische LCD-Schnittstelle. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Diese Line-Interactive USV arbeitet im grünen Modus für hohe Betriebseffizienz. Der SMC verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgesichert. Sie entspricht den Normen CE, C-Tick, GOST, VDE und UL 1778. Diese ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die Ersatzbatterie von APC hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher in der Europäischen Union bestimmt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - USV - 900 Watt - 1500 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	28.64 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5%
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	4 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	10.1 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 47.7 cm x 8.6 cm

Kombiniert mit

APC SmartConnect

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect

### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 180 - 287 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter

### Batterie

Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	10.1 min bei Volllast 25 min bei halbe Beladung 173 min bei 50 Watt 107 min bei 100 Watt 59 min bei 200 Watts 39.2 min bei 300 Watt 28.6 min bei 400 Watts 22.1 min bei 500 Watts 17.6 min bei 600 Watts 14.4 min bei 700 Watts 12 min bei 800 Watts 10.1 min bei 900 Watts

Ladezeit 3 Stunden

Besonderheiten Wartungsfrei

### Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	CSA, GOST, UL 1778, VDE, C-Tick
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuscentwicklung	46 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	43.2 cm
Tiefe	47.7 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	28.64 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	60.3 cm
Transporthöhe	25.1 cm
Transportgewicht	31.91 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.