

ICY BOX IB-DK4061-CPD - Dockingstation - USB-C

2 x HDMI - 1GbE - 100 Watt

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	ICY BOX
Hersteller Art. Nr.	IB-DK4061-CPD
EAN/UPC	4250078173915



Beschreibung

Entdecken Sie die Kraft der nahtlosen Konnektivität mit der RaidSonic ICY BOX IB-DK4061-CPD Dockingstation. Diese Port-Erweiterungslösung wurde für Profis entwickelt, die Effizienz und Vielseitigkeit verlangen, und verwandelt Ihren Arbeitsbereich in einen hochproduktiven Hub. Mit zwei HDMI-Anschlüssen, USB-C mit Power Delivery und mehreren USB-Anschlüssen erfüllt sie alle Ihre Konnektivitätsanforderungen und ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von Geräten, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Multi-Display-Setups. Die Unterstützung der Dockingstation für hochauflösende Displays mit bis zu 7680 x 4320 bei 30 Hz sorgt für kristallklare Bilder und eignet sich damit für Grafikdesigner, Videobearbeiter und alle, die Wert auf Präzision bei ihrer Arbeit legen. Sein kompaktes Design mit einem Aluminium- und einem Kunststoffgehäuse mit passiver Kühlung sorgt für Langlebigkeit und einen reibungslosen Betrieb ohne Überhitzung der Geräte. Egal, ob Sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten, die ICY BOX IB-DK4061-CPD ist das ideale Werkzeug, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihren digitalen Arbeitsbereich zu optimieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ICY BOX IB-DK4061-CPD - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	2 x HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.7 cm x 12.2 cm x 1.7 cm
Gewicht	103 g
Farbe	Anthrazit
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	USB 100 Watt Gestellte Leistung (5/9/12/15/20 V)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	5.7 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	103 g

Farbe	Anthrazit
	Video
Details zur max. Auflösung	1920 x 1080 - 60 Hz (zwei Displays (HDMI)) 3840 x 2160 - 30 Hz (ein Display (HDMI)) 7680 x 4320 - 30 Hz (ein Display (HDMI))
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte ? 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale	DisplayPort Alt Mode, Aluminiumgehäuse, Plastikgehäuse, Display Stream Compression (DSC), UASP-Übertragungsprotokoll, 100 W-Spannungsversorgung, Passivkühlung, MST (Multi-Stream Transport), SST (single-stream transport), bis zu 5 Gbps Datentransfer
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	USB
Gestellte Leistung	100 Watt
Geleistete Netzspannung	5/9/12/15/20 V
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	2.5 cm
Transportgewicht	165 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.